



Lampada di sicurezza TFT costruita in lamiera di polycarbonato resistente ai raggi UV testato al filo incandescente, per segnalazione vie di fuga di tipo dinamico per l'indicazione della via di fuga sicura e il blocco delle aree investite dal fumo, nonché la visualizzazione di vari segnali di sicurezza o immagini personalizzate fornite dal cliente. Con l'utilizzo della tecnologia TFT si ha il controllo continuo dell'integrità dell'immagine in funzionamento (SA), la segnaletica di sicurezza rispetta gli standard e le varie immagini precaricate possono essere richiamate facilmente.


Dati tecnici

Dist.di visibilità:	20 m
Materiale:	Polycarbonato
Fonte luminosa:	TFT
Tensione di alim.DC:	24 V $\pm$ 20 %


Assorbimento DC: 410 mA**Classe di isolamento:** III**Morsetti di ingresso:** max. 2,5 mm²**Temperat. ambiente:** -15...+40 °C**Articoli****FL 2820 D TFT IDC 24V**

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	101396524	101396625

Montaggio a soffitto

Grado di Protezione:
IP40**FL 2820 TFT IDC 24V**

Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	101396019	101396120

Montaggio ad incasso o
appoggio pareteGrado di Protezione:
IP40

Nome	Accessori	Art. nr.
Option card ESI3 TFT-luminaire	opzionale	104212554