



Luce combinata per l'illuminazione generale e di emergenza. Apparecchio con luce direzionale senza componente di flusso luminoso nella parte superiore del semispazio. Robusto corpo illuminante trapezoidale per montaggio a parete in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Alto grado di protezione per l'installazione all'esterno. E ingresso cavi laterale opzionale. Include quattro ingressi per cavi per il cablaggio passante dell'illuminazione generale e di emergenza.


Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C


Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Potenza apparente:	6,5 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Potenza effettiva:	5,5 W
Materiale:	Pressofusione di alluminio	Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Fonte luminosa:	9 x 0,32W Matrice-LED	Classe di isolamento:	I
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Assorbimento AC:	28 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
		Resistenza all'urto:	IK09

Dati tecnici (illuminazione ordinaria)

Tensione di alim.AC:	230V AC/DC ±10% 50/60 Hz	Temperatura colore:	3000 K
Potenza apparente:	12,5 VA	Flusso luminoso:	918 lm
Potenza attiva:	10,4 W	corrente di spunto:	8 A / 50 µs



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


Distance to middle of escape route	Distance to middle of escape route					
	1.0m	2.0m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m
1h	65%					
1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0	0.0
2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5	7.1
3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2	8.9
4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6	10.1
5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7	10.8
3h	30%					
1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0	0.0
2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9	4.7
3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7	6.2
4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6	6.9
5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6	6.9
8h	15%					
1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Articoli
BN/A/V 6201 SV/B LED 1-8/D

Colori	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. nr.	104365128	104365330	104364926	104364825	104365229	104365431


Montaggio a parete

Temperatura di colore: Grado di Protezione: 3000 K IP65


BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66

Art. nr. 102024091

richiesto





Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091
mounting adapter 6201 RAL 7015	opzionale	104575292