



Lampada di sicurezza a LED di elevata qualità per segnalazione vie di fuga, corpo in acciaio inox spazzolato. Pittogramma in acrilico da 20 mm senza cornice illuminato uniformemente grazie all'avanzata tecnologia LED.



Dati tecnici

Dist.di visibilità:	30 m	Assorbimento AC:	27 mA
Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Potenza apparente:	6,2 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Materiale:	Acciaio inox	Classe di isolamento:	I
Fonte luminosa:	sostituibile 18 x 0,1W Matrice-LED	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperat. ambiente:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Articoli

BNP 1118.2 E SV/B LED 1-8/D		
Colori	RAL 9016	acciaio inox
Art. nr.	101399756	101399655

Montaggio ad incasso in controsoffitto Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP20


Scatola per cemento SNP 1x18 / BNP 1013 Art. nr. 100922537


Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ricambio	101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
Parti di ricambio LED SNP 1016.2	Ricambio	101431482
Pittogramma 1018 PL / 20mm	richiesto	101463717
Pittogramma 1018 PL / PR 20mm	richiesto	101457350
Pittogramma 1018 PLO / 20mm	richiesto	100942240
Pittogramma 1018 PLO / PRO 20mm	richiesto	100941836
Pittogramma 1018 PLU / 20mm	richiesto	100942442
Pittogramma 1018 PLU / PRU 20mm	richiesto	100941937
Pittogramma 1018 PO / 20mm	richiesto	100942038
Pittogramma 1018 PR / 20mm	richiesto	101458360
Pittogramma 1018 PRO / 20mm	richiesto	100942139
Pittogramma 1018 PRU / 20mm	richiesto	100942341
Pittogramma 1018 PU / 20mm	richiesto	101458259
Pittogramma 1018 PU / PU 20mm	richiesto	101457249
Scatola per cemento SNP 1x18 / BNP 1013	opzionale	100922537

Info: Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

