



Lampada di sicurezza monofacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio anodizzato. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m<sup>2</sup>.




**Dati tecnici**

<b>Dist.di visibilità:</b>	35 m	<b>Assorbimento AC:</b>	33 mA
<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Potenza apparente:</b>	7,5 VA
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Alluminio	<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Fonte luminosa:</b>	2 x 1W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperat. ambiente:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Articoli**

BNP 7188.1 SV/B LED 1-8/D		
Colori	Alluminio	RAL (speciale)
Art. nr.	101407537	102314889

Montaggio a parete      Temperatura di colore: 6500 K      Grado di Protezione: IP40


**Griglia di protezione rettangolare** Art. nr. 101441485


Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ricambio	101428048
Cover 7x88 opal		101203635
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
Griglia di protezione rettangolare	opzionale	101441485
LM 7188.1 2/6,5K KB150 LED Modul	Ricambio	101451690
Legend panel 7x88 / 2435 PL	richiesto	101210810
Legend panel 7x88 / 2435 PO	richiesto	101211921
Legend panel 7x88 / 2435 PR	richiesto	101210911
Legend panel 7x88 / 2435 PU	richiesto	100690444
Legend panel 7x88 EXIT, greenletters	richiesto	100680239
Legend panel 7x88/2435 PLO	richiesto	101946693
Legend panel 7x88/2435 PLU	richiesto	101213840
Legend panel 7x88/2435 PRO	richiesto	101946794
Legend panel 7x88/2435 PRU	richiesto	101213941
Legend panel 7x88/2435 customdesign	richiesto	101223439

**Info:** Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

