




Lampada di sicurezza bifacciale per segnalazione vie di fuga costruita in profilato di alluminio anodizzato con emissione luminosa aggiuntiva sul lato inferiore. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m².

Dati tecnici


Dist.di visibilità:	20 m	Assorbimento AC:	33 mA
Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Potenza apparente:	7,5 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Materiale:	Alluminio	Classe di isolamento:	I
Fonte luminosa:	sostituibile 2 x 1W Matrice-LED	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Temperat. ambiente:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

Articoli


BNP 7286.1 D SV/B LED 1-8/D	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406224
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40




BNP 7286.1 K SV/B LED 1-8/D	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406527
Montaggio con catena	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40



BNP 7286.1 P SV/B LED 1-8/D	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406426
Montaggio con tige	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40



BNP 7286.1 WA SV/B LED 1-8/D	
Colori	Alluminio
Art. nr.	101406325
Staffa per montaggio a parete	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP40





BNP 7286 Lampade in alluminio

Lampade di sicurezza a LED autoalimentate predisposte per il collegamento con bus al controller

INOTEC
Sicherheitstechnik GmbH

Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ricambio	101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LM 7286.1 2/6,5K KB90 LED Modul	Ricambio	101940330
Pittogramma 7x86 / 2420 PLO	richiesto	101217880
Pittogramma 7x86 / 2420 PLU	richiesto	101217678
Pittogramma 7x86 / 2420 PRO	richiesto	101217981
Pittogramma 7x86 / 2420 PRU	richiesto	101217779
Pittogramma 7x86/2420 PL	richiesto	101211113
Pittogramma 7x86/2420 PL senza Logo		101213133
Pittogramma 7x86/2420 PO	richiesto	101214749
Pittogramma 7x86/2420 PR	richiesto	101211214
Pittogramma 7x86/2420 PU	richiesto	101211012
Pittogramma 7x86/2420 Speciale	richiesto	101223540
Schermo 7x86 / 7x20 opale	opzionale	101203837
Schermo cieco 7x86 / 7x20 grigio	richiesto	101204039
Tige BN Bus per sospensione 0,5m. RAL 900	richiesto	101447953
Tige BN Bus per sospensione 0,5m. RAL Spe	richiesto	102034300
Tige BN Bus per sospensione 1,0m. RAL 900	richiesto	101448054
Tige BN Bus per sospensione 2,0m. RAL 900	richiesto	101448155

Info: Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

