




Lampada di sicurezza bifacciale per segnalazione vie di fuga costruita in robusto acciaio inox spazzolato con grado di protezione elevato. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED con luminanza di almeno 500 cd/m<sup>2</sup>. Adatta all'uso nell'industria alimentare o negli impianti di trasformazione alimentare di prodotti con elevati requisiti di igiene.

**Dati tecnici**

<b>Dist.di visibilità:</b>	30 m	<b>Assorbimento AC:</b>	37 mA
<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Potenza apparente:</b>	8,5 VA
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox	<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Fonte luminosa:</b>	4 x 1W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperat. ambiente:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C

**Articoli**

<b>BNP 828.1 K SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	acciaio inox
Art. nr.	101408345
Montaggio con catena	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, block	Ricambio	101428048
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LM 828 4/6,5K KB300 LED Modul	Ricambio	101446539
Piktogrammscheibe 808 / 828Sonder	richiesto	101223742
Piktogrammscheibe 808/828 PLO	richiesto	104823755
Piktogrammscheibe 808/828 PLU	richiesto	104823553
Piktogrammscheibe 808/828 PRU	richiesto	104823654
Pittogramma 808 / 828 PL	richiesto	101212325
Pittogramma 808 / 828 PO	richiesto	101212628
Pittogramma 808 / 828 PR	richiesto	101212426
Pittogramma 808 / 828 PU	richiesto	101212527
Schermo 808 / 828 opale	richiesto	100680138
Schermo cieco 808 / 828 grigio	richiesto	101204746

**Info:** Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

