




Luminaire con luce direzionale senza componente di flusso luminoso nella parte superiore del semispazio. Robusto corpo illuminante trapezoidale per montaggio a parete in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Alto grado di protezione per l'installazione all'esterno. E ingresso cavi laterale opzionale. Suitable for the usage in outdoor areas due to an outsourced supply unit.

Unità di alimentazione esterna: IP66; Ta: -5...+40 °C


Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Potenza apparente:	6,0 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Potenza effettiva:	5,0 W
Materiale:	Pressofus.di alluminio vern.a polvere	Corrente di spunto:	11 A / 64 µs
Fonte luminosa:	18 x 0,32W Matrice-LED	Classe di isolamento:	III
Tensione di alim.AC:	230V AC ±10% 50/60 Hz	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Assorbimento AC:	26 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
		Resistenza all'urto:	IK09



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


	Distance to middle of escape route					
	1.0m		2.0m		3.0m	
1h	65%					
1.0	2.3	5.6	1.9	5.2	0.0	0.0
2.0	3.2	7.8	3.1	7.8	2.5	7.1
3.0	3.7	9.2	3.6	9.3	3.2	8.9
4.0	3.9	10.1	3.9	10.4	3.6	10.1
5.0	3.9	10.7	4.0	11.0	3.7	10.8
3h	30%					
1.0	1.8	4.5	1.1	3.6	0.0	0.0
2.0	2.5	6.2	2.1	5.9	0.9	4.7
3.0	2.7	7.2	2.5	7.0	1.7	6.2
4.0	2.6	7.6	2.4	7.5	1.6	6.9
5.0	2.1	7.5	1.9	7.5	0.6	6.9
8h	15%					
1.0	1.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2.0	1.5	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0
3.0	1.1	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0

Articoli
BN/V 6201 -03 SV/B LED 1-8/D

Colori	DB 703	HWF 7015	RAL 7015	RAL 9016	HWF 9016	HWF (speciale)
Art. nr.	104366542	104366744	104366340	104366239	104366643	104366845


Montaggio a parete

Temperatura di colore: Grado di Protezione: 3000 K IP65


BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66

Art. nr. 102024091

richiesto



Nome	Accessori	Art. nr.
BN-supply AP SV/B LED - 1-8/DSKII IP66	richiesto	102024091
mounting adapter 6201 RAL 7015	opzionale	104575292