




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione di scale o vie di fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV testato al filo incandescente predisposto per installazione a parete.

Dati tecnici

Autonomia nominale:	1h;1,5h;2h;3h;8h	Assorbimento AC:	33 mA
Flusso luminoso:	1h = 65% ; 3h = 30% ; 8h = 15%	Potenza apparente:	7,5 VA
Tipo di batteria:	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	Corrente di spunto:	11 A / 64 μ s
Materiale:	Policarbonato	Classe di isolamento:	II
Fonte luminosa:	sostituibile 3 x 1W Matrice-LED	Morsetti di ingresso:	max. 2,5mm ² filo rigido
Tensione di alim.AC:	230V AC \pm 10% 50/60 Hz	Temperat. ambiente:	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C



Montaggio a parete: Illum. min. 1.0lx (linea


(m), Fatt. di manutenzione

1h ☺	65%	
1.0	1.6	3.8
2.0	2.3	5.6
3.0	2.4	6.7
4.0	2.2	7.1
5.0	1.4	6.9
3h ☺	30%	
1.0	1.2	3.3
2.0	1.5	4.6
3.0	1.2	4.9
8h ☺	15%	
1.0	0.6	2.6
2.0	0.5	3.3

Articoli

BN 2004.1 SV/B LED 1-8/D		
Colori	Polycarbonat	RAL (speciale)
Art. nr.	101403089	104659764

Montaggio a parete

 Temperatura di colore: Grado di Protezione:
 6500 K IP40


Nome	Accessori	Art. nr.
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, blocklong	Ricambio	101428250
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LM SN/BN 2004.1 3/6,5K KB200 LED Modul	Ricambio	104428681