




Lampada di sicurezza a LED ideale per l'illuminazione di aree estese o vie fuga. Corpo in policarbonato resistente ai raggi UV, testato al filo incandescente.


**Dati tecnici**

<b>Autonomia nominale:</b>	1h;1,5h;2h;3h;8h	<b>Assorbimento AC:</b>	37 mA
<b>Flusso luminoso:</b>	1h = 50% ; 3h = 25% ; 8h = 10%	<b>Potenza apparente:</b>	8,5 VA
<b>Tipo di batteria:</b>	Ni-MH 4,8 V 1,1 Ah	<b>Corrente di spunto:</b>	11 A / 64 µs
<b>Materiale:</b>	Policarbonato	<b>Classe di isolamento:</b>	II
<b>Fonte luminosa:</b>	sostituibile 4 x 1W Matrice-LED	<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5mm <sup>2</sup> filo rigido
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V AC ±10% 50/60 Hz	<b>Temperat. ambiente:</b>	M: -5...+35 °C, NM: 0...+40 °C
		<b>Resistenza all'urto:</b>	IK06




Montaggio a soffitto: Illum. min. 1.0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


	1h	1.5h	2h	3h	8h
1h ☺	2.5	4.9	11.8	3.9	1.6
	3.0	5.4	13.0	4.2	1.4
	4.0	6.0	15.0	4.8	1.3
	5.0	6.4	16.4	4.9	1.1
3h ☺	2.5	4.0	9.9	3.2	0.9
	3.0	4.2	10.8	2.9	0.9
	3.5	4.4	11.4	2.7	0.8

**Articoli**


<b>BN 2100 B SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101402079
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione:
	6500 K IP40



<b>BN 2100 B SV/B LED 1-8/D</b>	
Colori	Polycarbonat
Art. nr.	101402281
Montaggio a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione:
	6500 K IP65



<b>Adattatore per catena SN 2100</b>	Art. nr. 100923042
--------------------------------------	--------------------



Nome	Accessori	Art. nr.
Adattatore per catena SN 2100	opzionale	100923042
Battery 4,8 V / 1,1 Ah, sideby side	Ricambio	101428149
EB LED SV/B 1-8/D modul	Ricambio	101418045
LMC 2100 B LED Modul und Umrüstsatz	Ricambio	101942855
clear cover SN 2100 LED	Ricambio	100612541