




Apparecchio di segnalazione di emergenza e fuga protetto contro le esplosioni per la Zona 2, 22. Apparecchi per montaggio a soffitto o a parete. Corpo in alluminio pressofuso con staffe di montaggio stampate.

**Dati tecnici**

Dist.di visibilità:	22 m
Materiale:	Pressofusione di alluminio
Fonte luminosa:	sostituibile 6 X 0,5w Matrice-LED
Flusso luminoso:	150 lm
Tensione di alim.DC:	24 V ±25 %
Assorbimento DC:	117 mA

Potenza effettiva:	2,8 W
Classe di isolamento:	I
Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Temperat. ambiente:	-20...+40 °C
Resistenza all'urto:	IK10



Montaggio a soffitto: Illum. min. 1,0lx (linea centrale della via di fuga), Fatt. di manutenzione 0,8.


Mounting height (m)	Beam diameter 160mm	Beam diameter 240mm	Beam diameter 320mm	Beam diameter 400mm	Beam diameter 480mm
2.5	2.9	7.6	7.7	2.9	
3.0	3	8.0	8.1	3.0	
4.0	2.9	8.5	8.6	2.9	
5.0	2.4	8.4	8.6	2.4	
6.0	1.1	7.9	8.1	1.1	

Illum. min. 1,0lx (illuminazione area), Fatt. di manutenzione 0,8

Mounting height (m)	Beam diameter 160mm	Beam diameter 240mm	Beam diameter 320mm	Beam diameter 400mm	Beam diameter 480mm
2.5	2.2	6.8	6.8	2.2	
3.0	2.4	7.1	7.1	2.4	
4.0	2.5	7.7	7.7	2.5	
5.0	2.3	8.1	8.1	2.3	
6.0	2.0	8.1	8.1	2.0	
7.0	1.2	8.2	8.2	1.2	

Articoli

EX 7103 D/W LED 24V	
Colori	Alluminio
Art. nr.	104747973
Montaggio a parete o a soffitto	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 6500 K IP65



Nome	Accessori	Art. nr.
	Ricambio	undefined
		undefined
ILD 24/4-CC-320-C	Ricambio	101425321
LM 24x140 6/6,5K KL LED Modul	Ricambio	104770912
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR	Ricambio	104769595
Set of pictograms EX 7103PU,PL,PR		104769595

Info:

PO:	PR:	PU:	PL:	PRO:	PRU:	PLU:	PLO: