



Lampada di sicurezza bifacciale di tipo dinamico D.E.R. per segnalazione vie di fuga, corpo in robusto acciaio inox con grado di protezione elevato. Ideale per visualizzare la via di fuga sicura in funzione della presenza di fumo all'interno di un edificio.

Per la versione monofacciale l'assorbimento si riduce del 50%

**Dati tecnici**


<b>Dist.di visibilità:</b>	30 m
<b>Materiale:</b>	Acciaio inox
<b>Fonte luminosa:</b>	Matrice-LED
<b>Tensione di alim.AC:</b>	230V ±10% 50/60 Hz
<b>Tensione di alim.DC:</b>	176 - 264 V
<b>Assorbimento AC:</b>	49 mA
<b>Assorbimento DC:</b>	44 mA

<b>Potenza apparente:</b>	11,2 VA
<b>Potenza effettiva:</b>	10,4 W
<b>Corrente di spunto:</b>	6 A / 22 μs
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Morsetti di ingresso:</b>	max. 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperat. ambiente:</b>	-15...+40 °C

**Articoli**


FL 828 K CLDD 230V					
Colori	RAL 7015	RAL 9016	acciaio inox	HWF (speciale)	RAL (speciale)
Art. nr.	101829081	101828980	101951343	102176463	101829182

Montaggio con catena

 Grado di Protezione:  
 IP65


FL 828 WA CLDD 230V				
Colori	RAL 7015	RAL 9016	acciaio inox	RAL (speciale)
Art. nr.	101829384	101829283	101951444	101829485

Staffa per montaggio a parete

 Grado di Protezione:  
 IP65


Nome	Accessori	Art. nr.
BG FL 8x8 CLDD 230V PL	richiesto	101970036
BG FL 8x8 CLDD 230V PR	richiesto	101970137
Schermo cieco FL 8x8	richiesto	101444923

**Info:** Quando si ordina una lampada di segnalazione, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

PL:

PR:

