




Lampada di sicurezza di forma cubica (4 facce) per segnalazione vie di fuga con profilo angolare in alluminio anodizzato e corpo in policarbonato di colore bianco resistente ai raggi UV testato al filo incandescente. Illuminamento omogeneo grazie all'avanzata tecnologia LED, pittogrammi personalizzabili per ciascun lato.

Dati tecnici

Dist.di visibilità:	60 m	Potenza apparente:	12,5 VA
Materiale:	Policarbonato	Potenza effettiva:	10,9 W
Fonte luminosa:	sostituibile 1 x 8W Matrice-LED	Corrente di spunto:	8 A / 50 µs
Tensione di alim.AC:	230V ±10% 50/60 Hz	Classe di isolamento:	II
Tensione di alim.DC:	176 - 264 V	Morsetti di ingresso:	max. 2,5 mm ²
Assorbimento AC:	54 mA	Temperat. ambiente:	-15...+40 °C
Assorbimento DC:	49 mA	Resistenza all'urto:	IK07

Articoli

SNP 2460 K LED J/SV	
Colori	-
Art. nr.	102302664
Montaggio con catena	Temperatura di colore: Grado di Protezione: 4000 K IP54



Nome	Accessori	Art. nr.
Blindscheibe 7x60 grün	richiesto	714668
Haube 2460.1 K PL/PO/PR/Grün,komplett	richiesto	104832344
Haube 2460.1 K PL/PU/PR/Grün,komplett	richiesto	104832243
Haube 2460.1 Kohne Piktogramme	richiesto	104872558
J-ET 7 SV - max. 12V DC650mA const	Ricambio	101420772
LM 2460 1(12V)/6,5K KB150 LED Modul	Ricambio	104439593
Legend panel 7x60 custom design	opzionale	101871218
Pittogramma 7x60 PO	richiesto	101950030
Pittogramma 7x60 PR	richiesto	101950131
Pittogramma 7x60 PR	richiesto	101950232
Pittogramma 7x60 PU	richiesto	101950333
Seilset 10m, SNP 2460,Seilabhängung inkl. Zubehör	opzionale	104575801

Info: Quando si ordina una lampada, è necessario per il pittogramma indicare il verso della freccia desiderato.

